

# Sibeco Filler

Tapa poros para hormigones y morteros

JUNE 2019

## AT A GLANCE

### Manufacturer

SIB, Sociedade Industrial  
de Britagem de Pedra, LDA

Gran adherencia

Áridos muy finos

Mezcla in situ

Alta dureza

Interior y exterior

Fácil aplicación

Se puede pigmentar

Apto para los productos de SIB

## DESCRIPCIÓN:

SIBECO FILLER es un producto para el relleno de los poros en los pavimentos minerales. Está realizado con áridos especiales muy finos para que pueda penetrar en los poros de las superficies minerales que han sido pulidas. Sibeco Filler es un producto realizado con cementos Portland, cementos especiales, áridos especiales seleccionados y aditivos químicos; está desarrollado para los productos de interior y exteriores de SIBLAND, pero es apto para otros productos cementosos.

## CARACTERÍSTICAS:

Tiempo Abierto	De 10 minutos a 1 hora dependiendo de la temperatura
Tiempo de Secado	De 4 a 12 horas
Densidad	1.300 gr/L
Consumo	0,05 a 0,5 kg/m <sup>2</sup> Dependiendo de la temperatura
Agua en Mezcla	25-30%
Aspecto de la Mezcla	Pasta fluida y sin grumos

## APLICACIÓN:

La superficie debe estar completamente limpia y seca, no debe de quedar restos de suciedad o polvo dentro de los poros. Aconsejamos limpiar la superficie de forma repetida con fregadora de cepillos, asegúrese de que la fregadora es de fuerte aspiración; aconsejamos la limpieza en seco, utilice aspiradores potentes, cepillos o aire a presión para eliminar el polvo de los poros.

Sibeco Filler debe aplicarse después del pase del diamante metálico 100/120 metálico o después del pase de diamante 50/100 fenólico.

Mezclar Sibeco Filler con agua (según las proporciones indicadas) usando un agitador de bajas revoluciones hasta obtener una pasta fluida, homogénea y fácil de trabajar. Extiéndela sobre la superficie con llana o máquina rotativa con plato de palas de goma, cubriendo bien toda el área. Repite la aplicación para asegurar una buena penetración en todos los poros. Retira inmediatamente todo el material sobrante para evitar manchas en el pavimento.

Deje secar de 6-24 horas y continúe el pulido con el mismo diamante utilizado ante de aplicar Sibeco Filler. Repita el proceso si es necesario.

# Sibeco Filler

Tapa poros para hormigones y morteros

JUNE 2019

## NOTA IMPORTANTE:

Sib Eco Fill debe coincidir con el color del pavimento, es un producto que se puede enviar desde fábrica pigmentado, pero aconsejamos realizar las pruebas necesarias para comprobar que su color coincide con el del pavimento, si no es así, debemos realizar los ajustes necesarios antes de la aplicación.

Existen diferentes factores que inciden en el color final de los productos cementosos, entre ellos están las condiciones ambientales, el secado, los tipos de diamantes, el tipo de pulidora,...etc.; en muchos casos sucede que con la misma referencia de producto, podemos tener resultados diferentes en obras que se realice en condiciones diferentes.

Antes de aplicar Sibeco Filler tenemos que asegurarnos bien de la coincidencia de color del producto con el del pavimento.

El exceso de producto en la aplicación nos puede dejar marcas en el pavimento.

## EMBALAJE, ALMACENAJE Y CADUCIDAD:

Sibeco Filler se suministra en sacos de 20 kilos; puede enviarse predosificado o en color base blanca acompañado por los pigmentos.

Almacenar el producto en los envases originales sin abrir, en lugares seco, a temperaturas estables y protegidos de la acción directa del sol.

Respetadas las condiciones de almacenaje, el producto tiene 12 meses de garantía

## LIMPIEZA:

Limpiar las herramientas con agua, utilizando cepillo o esponja, hágalo 30 minutos después de finalizada la aplicación.

## GARANTIA:

SIB, Sociedade Industrial De Britagem de Pedra, LDA garantiza que sus materiales son de buena calidad y, a su consideración, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier material que se haya comprobado como defectuoso dentro de seis meses a partir de la fecha de compra.

Las actuaciones anteriores serán el límite de la responsabilidad de SIB.

Excepto por lo anterior, se excluyen cualquier otro tipo de garantía, incluida la comercialización y la idoneidad para un propósito particular.

SIB no será responsable por daños que surjan directa o indirectamente del uso de los materiales.